

Secvest Funk-Nachrüstset für FO 400

Art.-Nr. FUFT50058



- Doppelter Schutz durch Verbindung von mechanischer Sicherheit mit elektronischer Überwachung
- Aktiver Einbruchschutz durch einfaches Nachrüsten der Mechanik mit Elektronik
- Detektiert bereits den Einbruchversuch
- Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder
- Nachrüstung der rein mechanischen Variante ab Fertigungsstand Herbst 2014 (FO 400 N)

Verbindung von mechanischer Sicherheit und elektronischer Überwachung

Auf den ersten Blick ist die rein mechanische Fenstergriffsicherung FO 400 N von der elektronischen Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E nicht zu unterscheiden. Mit dem Funk-Nachrüstset präparieren Sie die mechanische Fenstersicherung FO 400 N für den Einsatz mit der Secvest Funkalarmanlage.

Im Funk-Nachrüstset sind enthalten: Elektroneinheit mit Platine, Batterien, Blattfeder und Magnet. Das Umrüsten bereits montierter FO 400 N Fenstergriffsicherungen ist jederzeit einfach und unkompliziert möglich.

Hinweis:

- Eine Nachrüstung der rein mechanischen Variante ist erst ab Fertigungsstand Herbst 2014 (FO 400 N) möglich.
- Um die Funkreichweite der mechatronischen Produkte vor Ort optimal zu erfassen, empfehlen wir die ABUS Funktestbox.

Secvest Funk-Nachrüstset für FO 400

Art.-Nr. FUFT50058

Technische Daten

Anschlüsse	Klemmterminal
Batterietyp	2 x 1,5 V AA Alkaline Batterien
Breite	120mm
Bruttogewicht	0,153kg
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Funkfrequenz	868,662MHz
Funkleistung	10
Gehäusematerial	ABS
Höhe	70mm
Länge	215mm
Max. Batteriebensdauer	2Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	55°C
Max. Luftfeuchtigkeit	90%
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m

Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Modulation	FM
Montageort	Fenster
Nettogewicht	0,99kg
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Reed-Kontakt, Magnetfeldsensorik
Spannungsversorgung DC	3V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	VdS (M 100304)